



MERKANDER:
 Generelt: Plassering av stikkene langs utbyggings og ved Varpet må være på samme nivå som utvalgte og eksist. plassering på stikkene. Dette gjelder også for utbygging av stikkene som er kontrollert for legning og høydefall på veidrasen i samråd med byggherren.
 A: Bekk oppstrans og/eller renses og er godkjent for transport.
 B: Eksisterende stikkene vil bli erstattet med ny.
 C: Eksisterende bakk renses fra eksisterende miljø og oppstrans fra til anleggsgrense, evt. ytterligere dersom dette skulle være nødvendig. Avvikles og vurderes på stedet med byggherren. Kfr. prosess 1.5.181.
 D: Eksisterende miljø er mur i fot av stikkene fra gammel tømmerterminal. Innover renses for løse steiner og rest av grøft inn mot miljøet.

TEGNFORKLARING:
 Slikke eksisterende
 Slikke forlenges
 Slikke innlok
 Terenggrøft

UTSNITT VED VARPET
 Varetør m/2 kummer for
 Framtidige SP-ledning
 Trekkører 3 x 110mm
 61000
 100
 100

GJØVIBANEN
 Grefsen - Rog
 km 35 000 - 38 120
 FORLEDELSE STIKKRENNER KM 36 300-37 529

JERNBRU KRYSNINGSSPOR
 KRYSNINGSSPOR PÅ GJØVIBANEN

Jernbaneverket

UVP-00-G-00210 028