



| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| MERKNADER: | | | | | | | |
| Utføres i henhold til teknisk spesifikasjon: OB.800044-000, dersom ikke annet er angitt | | | | | | | |
| Refleks klasse | 1 | Farge forside | Hvit, refleksklasse 1 | Symbol | Sorte symboler og kant, refleksklasse 1 | Bakside | Sort |
| Tykkelse, materiale | 3 mm aluminium | | | Forsyning F.nr | 824.256.04 | | |
| 001 | Oppdatert tegning og nytt merknadsfelt | | | 31.05.12 | NALTOR | HMH | TELTOR |
| 000 | Omtegnet | | | 15.07.00 | SB | | |
| Rev. | Revisjonen gjelder | | | Dato | Tegnet av | Kontrollert av | Godkjent av |
| Kontaktledningsanlegg Skilt signal 65 D Innkobling etter dødseksjon Produksjonstegning | | | | Målestokk: | Fritekst 1 | | |
| | | | | 1:5 | Fritekst 2 | | |
| | | | | | Fritekst 3 | | |
| | | | | Produsent | BTE | | |
| | | | | Prod.tegn.nr. | | | |
| Erstatning for | | | | | | | |
| Erstattet av | | | | | | | |
|  Jernbaneverket | | | | Tegningsnummer: | | | Rev.: |
| | | | | EK.800248-000 | | | 001 |