



Hullplassering topp og bunn

Montasje:

Som regel på høyre side av sporet i enten: Stolpe H=3,0m, lyssignal- eller stolpe med signal 68a / 68b.

Festeanordning tegning:

Bvk 38-000/9-10

Bvk 38-000/9-6

Bvk 38-000/9-7

MERKNADER:					
Utføres i henhold til teknisk spesifikasjon: OB.800044-000, dersom ikke annet er angitt					
Refleks klasse	2	Farge forside	Gul	Symbol	Sort kant. Tall etter Statens veivesens normaler, H=350 og H=100
Tykkelse, materiale	3 mm aluminium			Forsyning F.nr	824.214.850
001	Oppdatert tegning og nytt merknadsfelt			03.01.13	NALTOR HMH TBO
000	Omtegnet			19.01.96	SB
Rev.	Revisjonen gjelder			Dato	Tegnet av Kontrollert av Godkjent av
Overbygning Skilt signal 68C Avvikende nedsatt/økt kjørehastighet Produksjonstegning				Målestokk:	Fritekst 1
				1:10	Fritekst 2
					Fritekst 3
					Produsent
				Prod.tegn.nr.	
Erstatning for					
Erstattet av					
 Jernbaneverket				Tegningsnummer:	OB.701847-000
				Rev.:	001