



Tallhøyden skal alltid være 300 mm for denne type skilt.
 Tallenes utforming skal følge Statens Vegvesens normer, trafikkalfabetet, håndbok 050 - Trafikkskilt.
 Tallenes dimensjon, innbyrdes avstand og plassering på skiltplaten skal følge de mål som er angitt på tegningen. Se eksempel på tallkombinasjon med 3 stk. tall angitt i denne tegningen.
 For skilt med tallkombinasjonen av 2 stk. tall, skal disse plasseres slik at 60mm avstanden oppe og nede på tallene blir som vist på denne tegningen.
 Tallenes innbyrdes avstand skal være 40mm med lik avstand fra skiltets vertikale midtlinje (20 mm til hver side).

Hastighetsangivelsen angis ved bestilling.

MERKNADER:						
Utføres i henhold til teknisk spesifikasjon: OB.800044-000, dersom ikke annet er angitt						
Refleks klasse	3	Forge forside	Blå	Symbol forside	Hvite tall h=300 mm, sentrert	
Tykkelse, materiale	3 mm plate, aluminium			Forsyning F.nr	824.215.700	
003	Oppdatert tegning og nytt merknadsfelt			21.11.11	NALTOR RHO GUNATL	
002	Tekstendring under Merknad. Nytt tegn.nr. i tittelfelt.			11.02.04	RuWa Frø RHo	
000				10.02.99	R.Ø.W B.Frøyse Ø.Herland	
Rev.	Revisjonen gjelder			Dato	Tegnet av Kontrollert av Godkjent av	
Skilt, utvendig 68G Hastighet for krengetog Produksjonstegning				Målestokk:	Fritekst 1	
				1:5	Fritekst 2	
					Fritekst 3	
				Produsent	BTE	
				Prod.tegn.nr.		
Erstatning for						
Erstattet av				S.45429 Rev.A av 28.05.99		
 Jernbaneverket				Tegningsnummer:		
				S.045429-000		
				Rev.: 003		