

Alt.1

800

4444 WAG

455

Merknader: Produseres i VD-profil eller tilsvarende.

Forside: Hvit refleksfolie klasse 3.

Bakside: Matt grå ikke reflekterende.

Tekst: Teksten på merket er en illustrasjon og er derfor ikke inntegnet med riktig innbyrdes avstand og heller ikke riktig fall-/bokstavstørrelse.

Tekst-linjene sentreres.

Teksten skal være sort Myriad H140.

Det skal ikke forekomme skarpe kanter eller annet som kan forårsake personskader.

Det skal til hvert enkelt merke leveres 2 stk. U-klammer 127-133mm.

004	Fjernet enkelt innkjørsignal i tittelfelt p.g.a. nytt skilt for dette.	03.05.07	RuWa	Frø.	<i>ef</i>
003	Endr. rekkefølge av tekstlinjene på merket	16.04.07	RuWa	Frø.	GAF
002	Endret tekst under Merknader	05.02.07	RuWa	Frø.	GAF
001	Nytt F.nr. + div. endr. under Merknader	22.11.06	RuWa	Frø.	RA
000	Nytegnet i AutoCad	30.10.06	RuWa	B.Frøyse	Ø.Herland
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
		Målestokk:	Fritekst 1		
			Fritekst 2		
			Fritekst 3		
		Produsent			
		Prod.tegn.nr.			
		Erstatning for	S.800205-000	Rev.003	av 16.04.07
		Erstattet av			
		Tegningsnummer:	S.800205-000		
		Rev.:			004

Sikringsanlegg, utvendig.
 Merke på hovedsignal, frittstående forsignal
 og repetersignal for hovedsignal. Alt.1.
 F.nr.824.248.940

 **Jernbaneverket**

S.800205-000

Rev.:

004

1 2 3 4 5 6 3 6 3