

Innholdsfortegnelse

KU-KUM - Kum for drenering

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KU-KUM - Kum for drenering

Formål

Kummer monteres i forbindelse med drensanlegg av lengre utstrekning. Kummer kan ha ulike funksjoner og formål, slik som Inspeksjonskum, Samlekum. Inspeksjonskummer bør monteres med avstand 50 - 100 m. og ha anordning for sandfang.

Det skal benyttes prefabrikkerte kumelementer av betong eller plast, vanligvis med tett bunnseksjon eller renneseksjon etter gjeldende standarder.

I Maximo registreres kummer som punktobjekt, med én km.-angivelse.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag

Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Underbygning KU](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Type iht. forvalg samt evt. stedsangivelse (Eksempel: Grøft, Kabelrenne plast, Kabelstige, Stakekum)	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Inspeksjonskum km. xxx,xxx
Type	Angi type kum	Må fylles ut	Forvalgsliste	Inspeksjonskum Samlekum ...
Bygge-materiale	Angi byggemateriale for kum	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betong Plast ...
Diameter topp	Angi diameter i toppen av kum	Må fylles ut	Tall (mm)	800 1000

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-kum?rev=1673262903>

Last update: **2023/01/09 11:15**