

Innholdsfortegnelse

Detaljplan Kontaktledning

Problemstillinger som bør avklares

Leveranse

.....

.....

.....

1

1

1

V.2

Detaljplan Kontaktledning

Detaljplan benyttes normalt ved videreføring av definerte oppgaver som er tidligere behandlet i en hovedplan. Detaljprosessen skal avklare utforming og beliggenhet for det aktuelle utbyggingstiltaket. Normalt vil valg av alternativ være foretatt gjennom en forutgående hovedplanprosess.

Problemstillinger som bør avklares

- Er sporgeometri med alle kurvepunkter, kurveradiuser og stokkskinneskjøter, både permanent og for alle faser i produksjon, utarbeidet? Det må de være.
- Endelig plassering av hovedsignaler må være avklart før oppstart med prosjektering av kontaktledningsanlegg.
- Hvilke tegninger skal utarbeides, og hvilket tegningsunderlag/dokumentasjon foreligger for eksisterende anlegg?
- Er det behov for å utarbeide løsningstegninger i detaljplanen? (Dette er tegninger som ikke finnes. Løsningen tilpasses stedlige forhold, noe som vanligvis utarbeides i byggeplanen). Det må avklares hvilket koordinatsystem som skal benyttes i leveransen.
- Detaljert plassering av alle objekter for alle fagområder.
- Skal det utarbeides faseplaner og gjennomføringsrekkefølge?
- Hvilket format papirkopier skal leveres på.
- Hvilket språk skal benyttes på tegninger og dokumenter.
- Avvikshåndtering. Det må avklares så tidlig som mulig om det er nødvendig å søke dispensasjon fra Teknisk Regelverk, og hvem som skal ha ansvaret for søknaden. Om nødvendig, [Søk dispensasjon fra Teknisk regelverk](#)

Leveranse

På dette plannivået skal følgende vurderinger og dokumenter leveres:

- Dokumentplan
- Tegningsliste
- Systembeskrivelse
- Kostnadsoverslag $\pm 10\%$

I tillegg skal følgende tekniske tegninger leveres:

- [kl_dp_oversiktsplan](#)
- [kl_dp_stasjons-_og_strekningsplan](#) med mastetabell og ledningstabell
- [kl_dp_jordingsplan](#), tverrfaglig. Valg av jordingskonsept
- [kl_dp_koblingsskjema](#)
- [kl_dp_returkretsskjema](#)
- [kl_dp_ak-skisser](#)
- [kl_dp_dokumentasjon_tradforing_i_sporveksel](#)

Kontaktledningssystem og valgt vindhastighet skal oppgis. Alle digitale tegninger skal utarbeides og overleveres på DWG-format til byggherre. Tegningene skal inneholde nok informasjon til at det er mulig å kontrollere at prosjekteringen er i henhold til Teknisk regelverk.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/kontaktledning/detaljplan/v2>

Last update: **2018/12/27 08:15**